

The NEW-N Paradigm UIDIGI Setting (TM-D7x0 Internal TNC)
 TM-D7x0のTNCモードでデジピーターを運用する為のセッティング
 [Fill-in Digipeater]v1.3

Command	Setting (赤字は局毎に変更)	
BEACON	EVERY 180	※1
BTEXT	!3515.23NS13957.60E#PHG63502/W1,TKn-N_Fill-in_ _ TOKYO 144.64MHz	※2
DIGIPEAT	ON	
DWAIT	0	※3
HBAUD	1200	
HID	OFF	※4
MYCALL	JF1AJE-1	※5
MYALIAS	JAPRSX	※6
PERSIST	128	※7
PPERSIST	ON	
SLOTTIME	10	
SOFTDCD	OFF	
TXDELAY	20	※8
UNPROTO	APNK02 or APNK01	※9
UICHECK	15	※10
UIDIGI	ON,WIDE1-1,WIDE3-3,WIDE4-4,WIDE5-5	※11
UIDWAIT	ON	※7
UITRACE		※12
UIFLOOD	TK,ID	※13
※TM-D7x0にシリアル通信で上表コマンド投入する前に必ず"RESET"コマンドを投入しTNCリセットを実行してください。		

※2: " "1つは、スペース1つ分です。

[2008/12/22 JAPRSX]